

Lebensdauer von Anstrichen

Die Beständigkeit eines Anstrichs hängt hauptsächlich von der Witterung, der Abnutzung, der Qualität des Materials und des Untergrundes ab.

Innenbereich:

Der Renovationszyklus richtet sich nach Abnutzung, Feuchtigkeit, Verschmutzung durch Staub, heizen oder rauchen. Im Normalfall gelten folgenden Richtlinien:

Deckende Anstriche:

| | |
|---------------|------|
| Decke, Wände | 8 J |
| Holzwerk | 10 J |
| Fenster innen | 20 J |
| Kittfugen | 10 J |

Tapeten:

| | |
|-----------|------|
| Glasfaser | 20 J |
| Rauhfaser | 10 J |

Aussenbereich:

Die Lebensdauer hängt von der Witterung und der Lage der Gegenstände ab. Die untenstehenden Angaben gehen von einer wettergeschützten Lage aus.

Deckende Anstriche:

| | |
|-------------------------|--------|
| Metallische Gegenstände | 10 J |
| Holzwerk | 8-10 J |
| Fassaden | 20 J |
| Fenster aussen | 10 J |
| Fensterläden Holz | 15 J |

Lasur Anstriche:

| | |
|----------|-------|
| Holzwerk | 4-6 J |
|----------|-------|

Holzwerk sollte alle 2 Jahre kontrolliert, gereinigt und wenn nötig geölt werden.

Angaben ohne Gewähr!



Für eine optimale Lösung beraten wir Sie gerne vor Ort.

www.hintermann.ch
info@hintermann.ch
044 915 11 47



HINTERMANN



MALERmeister